

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Skomlinie - ul. Wschodnia  
INWESTOR : Gmina Skomlin  
ADRES INWESTORA : ul. Trojanowskiego 1; 98-346 Skomlin  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [VAT] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zł

---

**Słownie:**

---

OPRACOWAŁ :

Data opracowania  
styczeń 2018

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH****- 2 -**

<b>L p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rob</b>	<b>Mat</b>	<b>Sprz</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>VAT</b>	<b>RAZEM</b>	<b>j.el.</b>	<b>l.j.el</b>	<b>wart j.el</b>
	<b>Kosztorys</b>										

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Skomlinie - ul. Wschodnia</b>					
1	<b>KNR-W 2-01 0113-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.514	km km	0.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.514</b>
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. do 20 cm (3.5+0.2+0.2)*514	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2004.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2004.600</b>
3	<b>KNR 2-01 0207-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 2004.6*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.460</b>
4	<b>KNR 2-01 0214-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 3 2004.6*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.460</b>
5	<b>KNR 2-31 0104-05</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm 2004.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2004.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2004.600</b>
6	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2004.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2004.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2004.600</b>
7	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.5*514	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1799.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1799.000</b>
8	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1799	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1799.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1799.000</b>
9	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1799	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1799.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1799.000</b>

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	R	M	S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Skomlinie - ul. Wschodnia</b>									
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.514					
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. do 20 cm	m <sup>2</sup>	(3.5+0.2+0.2)*514 = 2004.600					
3	KNR 2-01 0207-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2004.6*0.1 = 200.460					
4	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 3	m <sup>3</sup>	2004.6*0.1 = 200.460					
5	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	2004.6					
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	2004.6					
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	3.5*514 = 1799.000					
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1799					
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	1799					

**PODSUMOWANIE**

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Podatek VAT [VAT]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- 5 -

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	asfalt drogowy D200	kg	917.5		
2.	mielony kamień	t	28.7		
3.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	t	179.0		
4.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	137.6		
5.	olej napędowy	kg	32.4		
6.	piasek	m <sup>3</sup>	246.6		
7.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0.1		
8.	łuczeń kamienny 0-31,5mm	t	340.2		
9.	woda	m <sup>3</sup>	26.1		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU****- 6 -**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość</b>
1.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	21.9		
2.	koparka na podwoziu gąsienicowym 1.20 m3	m-g	4.9		
3.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	22.7		
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	5.0		
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3.9		
6.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	16.2		
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	14.7		
8.	skrapiarka do bitumu przewożna z ręczna pompa 250-500 dm3	m-g	21.9		
9.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	7.0		
10.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	82.2		
11.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	22.7		
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**