

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CHODNIK			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 75.0	m m		
				75.00	
				RAZEM	75.00
2	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 75.0*0.04	m ³ m ³		
				3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 75.0*2.15	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
4	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.37+3.0+11.3	m ³ m ³		
				17.67	
				RAZEM	17.67
5	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 161.25*0.25	m ³ m ³		
				40.31	
				RAZEM	40.31
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża 75.0*0.045	m ³ m ³		
				3.38	
				RAZEM	3.38
7	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 75	m m		
				75.00	
				RAZEM	75.00
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 161.25	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
9	KNR 2-31 d.1 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 161.25	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
10	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego gr.10cm 161.25	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
11	KNNR 6 d.1 0111-01	Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg.WT-5 2010 161.25	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
12	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 161.25	m ² m ²		
				161.25	
				RAZEM	161.25
2		PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA PRZED WEJSCIEM DO PRZEDSZKOLA			
13	KNR 2-31 d.2 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 3.0*2	m m		
				6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-31 d.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.3*3.0	m ² m ²		
				9.90	
				RAZEM	9.90
15	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - istniejące obrzeża z robiórki 3.0*2	m m		
				6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 3.3*3.0*0.2	m ³ m ³		
				1.98	
				RAZEM	1.98
17	KNR 2-31 d.2 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 3.3*3.0	m ² m ²		
				9.90	
				RAZEM	9.90
18	KNNR 6 d.2 0111-01	Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg.WT-5 2010 3.3*3.0	m ² m ²		
				9.90	
				RAZEM	9.90
19	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - istniejąca kostka z robiórki 3.3*3.0	m ² m ²		
				9.90	
				RAZEM	9.90